
DELTALIGHT




# ENTERO SQ-M TW 94018

**PRODUCTREFERENTIE** 28560 9010 GC

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 28560 9010 B
**VOLLEDIG WIT** 28560 9010 FW
**GOUD KLEUR** 28560 9010 GC




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | vierkant - 92 x 92 |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 130 |
| **DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)** | 12,5 or 25 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.405 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, EPD |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 18° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 979lm // 9W // 109lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 743lm // 10,4W // 72lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

**Accessoires**

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL

DELTALIGHT

# ENTERO SQ-M TW 94018

28560 9010 GC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28560_XXX0_HAND.pdf**

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **System ceiling** | - |
|  **Plasterboard** | - |
|  **Stucanet** | - |
|  **Wood** | - |
|  **Stretched ceiling** | - |


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

**Min. stroom | Max. stroom**




**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 2

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 85**

### Licht veranderende onderdelen





**28500 0070** ENTERO M LINEAR SPREAD LENS


DELTALIGHT

# ENTERO SQ-M TW 94018


28560 9010 GC




**28500 0080** ENTERO M SPREAD LENS




**28500 0090** ENTERO M SOFTENING LENS



**28500 0100** ENTERO M GLASS SBL



**28500 0110 B** ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B



**28500 0120 B** ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

## Vervangbare reflector / lens



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

Notes:

## ENTERO SQ-M TW 94018

28560 9010 GC