



## OBIN ON 92724 DIM5

30511 9225 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 30511 9225 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 30511 9225 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 30511 9225 BRAT


**SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY** 30511 9225 BRBB

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 30511 9225 BRG

**STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY** 30511 9225 BROB

**KREMOWY** 30511 9225 CR

**BIAŁY** 30511 9225 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                |
| <b>MONTAŻ</b>              | Sufit Montowane na powierzchni            |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                      |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.5                                       |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 45° obrotowe, 360° obrotowy         |
| <b>INFORMACJA</b>          | LENS FL-24°<br>INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY |

### Informacje elektryczne

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>         | 220-240V / 50-60Hz      |
| <b>KLASA</b>               | I                       |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b> | YES                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>     | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>  | E                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>         | CB, ENEC, RCM           |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                              |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 24°                                                |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1458lm // 11,6W // 125lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1217lm // 13,3W // 91lm/W                          |

### Wymagania

SPY 90 TUBE


### Akcesoria

HONEYCOMB 75

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30511\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Zakończ swój produkt



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

☐

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

☐

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

☐

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

☐

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

☐

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

☐

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

☐

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

☐

Notes:

# DELTALIGHT

**OBIN ON 92724 DIM5**

30511 9225 B