
DELTALIGHT




D-LINER 30 INF LOC1 838 94058 DIM5

RÉFÉRENCE 32052 9425 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 32052 9425 B-B
BLANC-BLANC 32052 9425 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	36 x REFLECTOR 58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 390mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 13W / CRI>90 / 4000K / 2365lm
BEAMANGLE	58°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2365lm // 13W // 183lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **32052_XXX5_HAND.pdf**

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC1 838 94058 DIM5

32052 9425 W-W

Notes: