

INFORM SQ F144-3 92767

25523 9220 B-B



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25523 9220 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25523 9220 B-FG

WIT-ZWART 25523 9220 W-B

WIT-WIT 25523 9220 W-W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519-2196lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 93 / Rg: 100
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2196lm // 16,7W // 131lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1917lm // 19,2W // 100lm/W

Benodigdheden

INFORM POWER SUPPLY 17W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25523_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



25510 0050 INFORM POWER SUPPLY 25W

1


Dimtype: niet dimbaar



25510 0065 INFORM POWER SUPPLY 35W DIM5

1


Dimtype: DALI



25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5

1

Dimtype: DALI



25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W

1

Dimtype: niet dimbaar

Notes: