
DELTALIGHT




SUPERLOOP HC 350 SBL 930

PRODUCTREFERENTIE 20552 9300 FBR

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20552 9300 B
FLEMISH BRONZE 20552 9300 FBR
FLEMISH GOLD 20552 9300 FG
WIT 20552 9300 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	11.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL 4 SEGMENTS EXCL.LED POWER SUPPLY 24-DC INCL.8 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.4 x CABLE 2 x 0.75mm²

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	4 x (LED FLEX FP 40,5W / CRI>90 / 3000K / 4900,5lm)
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	19602 lm // 162 W // 121 lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	8821lm // 186,3W // 47lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **20552_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

LED voedingen

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W 1/4 ☐


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN 1/4 ☐

Dimtype: niet dimbaar




300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 1/4 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 75

SUPERLOOP HC 350 SBL 930


20552 9300 FBR



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W 2/4


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75



300 89 24 480 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN 2


Dimtype: niet dimbaar



300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT 1/3

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT 1/3


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT 2/3


Dimtype: WDL = draadloos



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 1/4

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 1/4

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 2/4

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 1/4

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 65



21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 1/4


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 SBL 930


20552 9300 FBR



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 2/4

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 1/4

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 1/4

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 2/4

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 1/4

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 61



21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 1/4

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 70

Diverse regelapparatuur

armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.








300 90 24 ED2 LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2 2/4

Dimtype: DALI of met drukknop

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR


Coversets

	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR

204 80 80 W COVERSET S 80 W




204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

204 90 90 B COVERSET S 90 B


204 90 90 W COVERSET S 90 W

Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 27


15225 0340 W SUSPENSION ST W

Onderdelen voor electrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR

Notes: