



SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR



BESCHIKBAAR IN

ZWART 20552 9300 B

FLEMISH BRONZE 20552 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20552 9300 FG

WIT 20552 9300 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	11.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL 4 SEGMENTS EXCL.LED POWER SUPPLY 24-DC INCL.8 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.4 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info

INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	4 x (LED FLEX FP 40,5W / CRI>90 / 3000K / 4900,5lm)
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	19602 lm // 162 W // 121 lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	8821lm // 186,3W // 47lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opties

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20552_XXX0_HAND.pdf](#)




VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

LED voedingen











armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
	300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 55	1/4 ☐
	300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN Dimtype: niet dimbaar	1/4 ☐
	300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 75	1/4 ☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 SBL 930


20552 9300 FBR

	<u>300 89 24 150</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	2/4 ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	Uitsparingsmaat (mm): 75	
	<u>300 89 24 480</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN	2 ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	<u>300 90 003 ED1</u> 24V-DC / 4A DIM1 UNIT	1/3 ☐
	Dimtype: 1-10V	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	
	<u>300 90 003 ED5</u> 24V-DC / 4A DIM5 UNIT	1/3 ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	
	<u>300 90 010</u> 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT	2/3 ☐
	Dimtype: WDL = draadloos	
	<u>21012 0101</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1	1/4 ☐
	Dimtype: 1-10V	
	Uitsparingsmaat (mm): 65	
	<u>21012 0111</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1	1/4 ☐
	Dimtype: 1-10V	
	Uitsparingsmaat (mm): 75	
	<u>21012 0121</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1	2/4 ☐
	Dimtype: 1-10V	
	Uitsparingsmaat (mm): 75	
	<u>21012 0135</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5	1/4 ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 65	
	<u>21012 0145</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5	1/4 ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 75	

DELTA LIGHT

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR



21012 0155


LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

2/4

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0171


LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

1/4

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 61



21012 0181


LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

1/4

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70



21012 0191


LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

2/4

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70



21012 0205


LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5

1/4

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 61



21012 0225

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5

1/4

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 70


Diverse regelapparatuur

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 90 24 ED2

LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2

2/4

☐






Dimtype: DALI of met drukknop

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR

Coversets


	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR

204 80 80 W COVERSET S 80 W



204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO




204 90 90 B COVERSET S 90 B



204 90 90 W COVERSET S 90 W




Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B




Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W



Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B



Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR

Notes: