



SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR



ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 20552 9300 B

FLEMISH BRONZE 20552 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20552 9300 FG

WEISS 20552 9300 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	11.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL 4 SEGMENTS EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC INCL.8 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.4 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	4 x (LED FLEX FP 40,5W / CRI>90 / 3000K / 4900,5lm)
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	19602 lm // 162 W // 121 lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	8821lm // 186,3W // 47lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Optionen

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20552_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung




	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.











Min. Strom | Max. Strom

	300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 55	1/4 ☐
	300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	1/4 ☐
	300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 75	1/4 ☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 SBL 930







20552 9300 FBR

	<u>300 89 24 150</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	2/4 ☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar	
	Ausschnittmaß (mm): 75	
	<u>300 89 24 480</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN	2 ☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar	
	<u>300 90 003 ED1</u> 24V-DC / 4A DIM1 UNIT	1/3 ☐
	Dimmtyp: 1-10V	
	Ausschnittmaß (mm): 30	
	<u>300 90 003 ED5</u> 24V-DC / 4A DIM5 UNIT	1/3 ☐
	Dimmtyp: DALI	
	Ausschnittmaß (mm): 30	
	<u>300 90 010</u> 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT	2/3 ☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar	
	<u>21012 0101</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1	1/4 ☐
	Dimmtyp: 1-10V	
	Ausschnittmaß (mm): 65	
	<u>21012 0111</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1	1/4 ☐
	Dimmtyp: 1-10V	
	Ausschnittmaß (mm): 75	
	<u>21012 0121</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1	2/4 ☐
	Dimmtyp: 1-10V	
	Ausschnittmaß (mm): 75	
	<u>21012 0135</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5	1/4 ☐
	Dimmtyp: DALI	
	Ausschnittmaß (mm): 65	
	<u>21012 0145</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5	1/4 ☐
	Dimmtyp: DALI	
	Ausschnittmaß (mm): 75	

DELTA LIGHT

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR

	21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 75	2/4 ☐
	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 61	1/4 ☐
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 70	1/4 ☐
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 70	2/4 ☐
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 61	1/4 ☐
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 70	1/4 ☐


Sonstige Steuergeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom






	300 90 24 ED2 LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2 Dimmtyp: DALI / Taster	2/4 ☐
--	--	------------------------------

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR

Coverset


	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐


Aufhängung Zubehör



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Ausschnittmaß (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

elektrische Anschlusssteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR

Notes: