



## SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR



DISPONIBLE EN

**NEGRO** 20552 9300 B

**FLEMISH BRONZE** 20552 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 20552 9300 FG

**BLANCO** 20552 9300 W



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

|                              |                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UBICACIÓN</b>             | interior                                                                                                                                          |
| <b>INSTALACIÓN</b>           | Techo Suspendido                                                                                                                                  |
| <b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b> | IP20                                                                                                                                              |
| <b>PESO (KG)</b>             | 11.3                                                                                                                                              |
| <b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>   | no ajustable                                                                                                                                      |
| <b>INFORMACIÓN</b>           | INCL.PC SBL<br>4 SEGMENTS<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 24-DC<br>INCL.8 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.4 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Información eléctrica

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ELÉCTRICO</b>                | 24V-DC                                                 |
| <b>CLASE</b>                    | III                                                    |
| <b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| <b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b> | E                                                      |
| <b>CERTIFICADOS</b>             | CB, ENEC, EPD                                          |

### Información de la fuente de luz

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                        | LED                                                 |
| <b>FUENTE DE LUZ</b>                           | 4 x (LED FLEX FP 40,5W / CRI>90 / 3000K / 4900,5lm) |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b> | 19602 lm // 162 W // 121 lm/W                       |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>     | 8821lm // 186,3W // 47lm/W                          |

### Requisitos

LED POWER SUPPLY 24V-DC

### Opción

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [20552\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)




TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

|                                                                                  |                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>203 99 55 ANO</u></b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 55 B</u></b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 55 W</u></b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>203 99 56 ANO</u></b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 56 B</u></b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 56 W</u></b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Fuente de Alimentación LED











# de luminarias

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |                                                                                                                                 | Corriente mín.   Corriente máx. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>300 89 24 60</u></b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W<br>Tipo de regulación: no dimerizable<br>Dimensión de corte (mm): 55   | 1/4 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>300 89 24 61</u></b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN<br>Tipo de regulación: no dimerizable                              | 1/4 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>300 89 24 80 ED1</u></b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1<br>Tipo de regulación: 1 a 10V<br>Dimensión de corte (mm): 75 | 1/4 <input type="checkbox"/>    |

# DELTALIGHT







## SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR


|                                                                                    |                                                                   |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | <b><u>300 89 24 150</u></b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W        | 2/4 <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                 |                                                                   |                              |
| Dimensión de corte (mm): 75                                                        |                                                                   |                              |
|    | <b><u>300 89 24 480</u></b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN    | 2 <input type="checkbox"/>   |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                 |                                                                   |                              |
|    | <b><u>300 90 003 ED1</u></b> 24V-DC / 4A DIM1 UNIT                | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: 1 a 10V                                                        |                                                                   |                              |
| Dimensión de corte (mm): 30                                                        |                                                                   |                              |
|    | <b><u>300 90 003 ED5</u></b> 24V-DC / 4A DIM5 UNIT                | 1/3 <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                       |                                                                   |                              |
| Dimensión de corte (mm): 30                                                        |                                                                   |                              |
|  | <b><u>300 90 010</u></b> 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT        | 2/3 <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico                                    |                                                                   |                              |
|  | <b><u>21012 0101</u></b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1  | 1/4 <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: 1 a 10V                                                        |                                                                   |                              |
| Dimensión de corte (mm): 65                                                        |                                                                   |                              |
|  | <b><u>21012 0111</u></b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1  | 1/4 <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: 1 a 10V                                                        |                                                                   |                              |
| Dimensión de corte (mm): 75                                                        |                                                                   |                              |
|  | <b><u>21012 0121</u></b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 | 2/4 <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: 1 a 10V                                                        |                                                                   |                              |
| Dimensión de corte (mm): 75                                                        |                                                                   |                              |
|  | <b><u>21012 0135</u></b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5  | 1/4 <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                       |                                                                   |                              |
| Dimensión de corte (mm): 65                                                        |                                                                   |                              |
|  | <b><u>21012 0145</u></b> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5  | 1/4 <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                       |                                                                   |                              |
| Dimensión de corte (mm): 75                                                        |                                                                   |                              |

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR

|                                                                                    |                                                                                                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | <b>21012 0155</b><br>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5<br><b>Tipo de regulación: con DALI</b><br><b>Dimensión de corte (mm): 75</b> | 2/4 <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0171</b><br>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1<br><b>Tipo de regulación: 1 a 10V</b><br><b>Dimensión de corte (mm): 61</b>        | 1/4 <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0181</b><br>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1<br><b>Tipo de regulación: 1 a 10V</b><br><b>Dimensión de corte (mm): 70</b>        | 1/4 <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0191</b><br>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1<br><b>Tipo de regulación: 1 a 10V</b><br><b>Dimensión de corte (mm): 70</b>       | 2/4 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0205</b><br>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5<br><b>Tipo de regulación: con DALI</b><br><b>Dimensión de corte (mm): 61</b>       | 1/4 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0225</b><br>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5<br><b>Tipo de regulación: con DALI</b><br><b>Dimensión de corte (mm): 70</b>      | 1/4 <input type="checkbox"/> |

| Equipos de control diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | # de luminarias                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> | Corriente mín.   Corriente máx. |






|                                                                                    |                                                                                                                   |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>300 90 24 ED2</b> LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2<br><b>Tipo de regulación: con DALI o switch de presión</b> | 2/4 <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC 350 SBL 930



20552 9300 FBR

### Plafones


|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 62 ANO</u></b>  | COVERSET R 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 B</u></b>    | COVERSET R 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 W</u></b>    | COVERSET R 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|   | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |

SUPERLOOP HC 350 SBL 930


20552 9300 FBR

|                                                                                   |  |                      |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------------|
|  |  | <b>204 80 80 W</b>   | COVERSET S 80 W   | <input type="checkbox"/> |
|  |  | <b>204 90 90 ANO</b> | COVERSET S 90 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   |  | <b>204 90 90 B</b>   | COVERSET S 90 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   |  | <b>204 90 90 W</b>   | COVERSET S 90 W   | <input type="checkbox"/> |

Accesorios de Suspensión

|                                                                                     |  |                                             |                            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|     |  | <b>328 10 01</b>                            | SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     |  | Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102) |                            |                          |
|  |  | <b>15225 0340 B</b>                         | SUSPENSION ST B            | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     |  | Dimensión de corte (mm): 27                 |                            |                          |
|                                                                                     |  | <b>15225 0340 W</b>                         | SUSPENSION ST W            | <input type="checkbox"/> |

Partes para conexión eléctrica

|                                                                                     |  |                                             |                            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|   |  | <b>328 10 03</b>                            | CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     |  | Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102) |                            |                          |
|  |  | <b>15225 0360 B</b>                         | CONNECTION ST B            | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     |  | Dimensión de corte (mm): 43                 |                            |                          |
|                                                                                     |  | <b>15225 0360 W</b>                         | CONNECTION ST W            | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR

Notes: