DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

ODNIESIENIE 20552 9300 FBR

DOSTĘPNE W
CZARNY 20552 9300 B
FLEMISH BRONZE 20552 9300 FBR
FLEMISH GOLD 20552 9300 FG
BIALY 20552 9300 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	11.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL 4 SEGMENTS EXCL.LED POWER SUPPLY 24-DC INCL.8 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.4 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	4 x (LED FLEX FP 40,5W / CRI>90 / 3000K / 4900,5lm)
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	19602 lm // 162 W // 121 lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	8821lm // 186,3W // 47lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **20552_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Zasilacz LED

 # opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W 1/4 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN 1/4 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 1/4 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W 2/4

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75



300 89 24 480 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN 2

Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT 1/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT 1/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT 2/3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 1/4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 1/4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 2/4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 1/4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 65



21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 1/4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 2/4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 1/4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 1/4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 2/4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 1/4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 61



21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 1/4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 70

Różny sprzęt sterujący

 # opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 90 24 ED2 LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2 2/4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI lub przycisk zwierny

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR

Osłona

	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR

204 80 80 W COVERSET S 80 W



204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

204 90 90 B COVERSET S 90 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W

Części do zwieszenia



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B

Wymiar wycięcia (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Elementy połączenia elektrycznego



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

SUPERLOOP HC 350 SBL 930

20552 9300 FBR

Notes: