




D-LINER 19 INF LOC2 286 94058 RD

32021 9420 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 32021 9420 B



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	12 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 150mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ENERGIEKLASSE	C

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 5W / CRI>90 / 4000K / 904lm
BEAMANGLE	58°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	904lm // 5W // 180lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	769lm // 5,8W // 134lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	

Optionen	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32021_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

 32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 Dimmtyp: DALI	1 ☐
---	----------------------------


 32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL	☐
 32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m	☐
 32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m	☐
 32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m	☐
 32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m	☐
 32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m	☐

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



32010 0075 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 150mA / 35W DIM5

1

☐

Dimmtyp: DALI

Notes: