



ENTERO SQ-S TRIMLESS SOFT 93020



28582 9020 B

DISPONIBLE EN

NOIR 28582 9020 B

ENTIÈREMENT BLANC 28582 9020 FW

COULEUR OR 28582 9020 GC



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	110
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.24
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	807lm // 11,7W // 69lm/W

Références obligatoires

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

ENTERO S HONEYCOMB
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
ENTERO S SPREAD LENS
ENTERO S SOFTENING LENS
ENTERO S GLASS SBL

ENTERO SQ-S TRIMLESS SOFT 93020

28582 9020 B


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28582_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Plasterboard	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Stucanet	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Wood	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Concrete + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Lintel + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Stretched ceiling	 28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC	Required
	 28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Dimension de découpe (mm): 27		
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

ENTERO SQ-S TRIMLESS SOFT 93020

28582 9020 B

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5











2(1)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72

ENTERO SQ-S TRIMLESS SOFT 93020

28582 9020 B

	<u>300 90 69</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3) ☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
Dimension de découpe (mm): 84		
	<u>300 90 124</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) ☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir		
Dimension de découpe (mm): 55		
	<u>300 90 125</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 55		
	<u>21012 0010</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 ☐
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 50		
	<u>21012 0021</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2 ☐
Type de gradation: 1 à 10 V		
Dimension de découpe (mm): 54		
	<u>21012 0035</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2 ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 54		
	<u>21012 004W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3) ☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
Dimension de découpe (mm): 84		
	<u>21012 005W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2 ☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
Dimension de découpe (mm): 54		
	<u>21012 0278</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 55		
	<u>21012 0288</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 55		

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS SOFT 93020

28582 9020 B



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

kit de montage




28400 0040

MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



Dimension de découpe (mm): 106 x 106

kit de montage plafond tendu



28400 0100

MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC



28400 0160

MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC



modifier les dispositifs de lumière



28500 0010

ENTERO S LINEAR SPREAD LENS



28500 0020

ENTERO S SPREAD LENS




DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS SOFT 93020


28582 9020 B




28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS

☐

28500 0040 ENTERO S GLASS SBL

☐

28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Réflecteur / lentille remplaçable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: