DELTALIGHT



ENTERO RD-M IP TW 96518

ODNIESIENIE 28416 9010 GC

DOSTĘPNE W
CZARNY 28416 9010 B
CAŁKOWICIE BIAŁY 28416 9010 FW
ZLOTO KOLOROWANE 28416 9010 GC





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 92
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	145
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.16
STOPIEŃ OCHRONY	IP44/20
WAGA (KG)	0.415
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 20° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1087lm // 9W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	725lm // 10W // 70lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Opcje

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **28416_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO RD-M IP TW 96518

28416 9010 GC

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	-	
 Plasterboard	-	
 Stucanet	-	
 Wood	-	
 Concrete	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 Concrete + plaster	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 Lintel + plaster	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 Hollow-core slab	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 Hollow-core slab + plaster	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 Stretched ceiling	-	

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 85

DELTALIGHT

ENTERO RD-M IP TW 96518

28416 9010 GC

Mounting set S2



28500 0200 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Notes: