





## SPY 52 HE 93040 ADM

19801 9330 FW

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 19801 9330 B  
**VOLLWEISS** 19801 9330 FW  
**WEISS** 19801 9330 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information            |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>          | innenbereich                                   |
| <b>INSTALLATION</b>               | Schiene Schienenmontiert                       |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>    | IP20                                           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>               | 0.9                                            |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>            | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar             |
| <b>INFORMATION</b>                | LENS WFL-40°<br>3F MULTI POWER ADAPTER 350mA   |
| Elektrische Informationen         |                                                |
| <b>ELEKTRISCH</b>                 | 220-240V / 50-60Hz                             |
| <b>KLASSE</b>                     | II                                             |
| <b>NETZGERÄT</b>                  | YES                                            |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>            | nicht dimmbar                                  |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>              | D                                              |
| Lichtquelle Info                  |                                                |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                            |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 96 / Rg: 99                                |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                          |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                            |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 40°                                            |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 945lm // 6W // 157lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 735lm // 6,9W // 107lm/W                       |

### Bemerkungen

High Efficacy : > 100lm/W

### Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE  
 TRACK 3F DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19801\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Beenden Sie Ihr Produkt

|                                                                                  |                       |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

KOMPATIBLE TRACKS

| TRACK 3F DIM H    |                    |        |        | Erhältliche Farben                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |        |        | Erhältliche Farben                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |        |        | Erhältliche Farben                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| <b>200 12 420</b> | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |    |

# DELTALIGHT

## SPY 52 HE 93040 ADM

19801 9330 FW

Notes: