



ENTERO RD-M TRIMLESS WALLWASH TW 965



28469 9000 B

DISPONIBLE EN

NEGRO 28469 9000 B

ORO COLOREADO 28469 9000 GC

BLANCO 28469 9000 W



Ver en el sitio web



Información general

| | |
|-----------------------------------|--|
| UBICACIÓN | interior |
| INSTALACIÓN | Techo Empotrado |
| FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM) | redondo - Ø KIT |
| PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM) | 95 |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20 |
| PESO (KG) | 0.16 |
| CAPACIDAD DE AJUSTE | no ajustable |
| INFORMACIÓN | REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |

Información eléctrica

| | |
|---------------------------------|--|
| CLASE | III |
| TIPO DE ATENUACIÓN | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E |
| CERTIFICADOS | CB, ENEC, EPD |

Información de la fuente de luz

| | |
|--|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| FUENTE DE LUZ | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| TM-30-15 VALUES | rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM2 |
| GRUPO DE RIESGO | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1087lm // 9W // 121lm/W |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA) | 884lm // 10,4W // 85lm/W |

Requisitos

MOUNTING KIT ENTERO ROUND M

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)
















Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28469_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS WALLWASH TW 965

28469 9000 B


COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|--|--|----------|
|  System ceiling |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. | Required |
|  Plasterboard |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. | Required |
|  Stucanet |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. | Required |
|  Concrete + plaster |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. | Required |
|  Lintel + plaster |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. | Required |
|  Stretched ceiling |  28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC | Required |
| |  28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC | Required |


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 85

Mounting Kit



28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.


Dimensión de corte (mm): 127

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS WALLWASH TW 965

28469 9000 B

Mounting Kit techo tensado



28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC



28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC



Notes: