



## OBIN ON 92724 DIM5

30511 9225 BRG

DISPONIBILE IN

**NERO** 30511 9225 B

**ALU SPAZZOLATO** 30511 9225 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 30511 9225 BRAT

**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 30511 9225 BRBB

**ORO SPAZZOLATO** 30511 9225 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 30511 9225 BROB

**CREMA** 30511 9225 CR

**BIANCO** 30511 9225 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto A superficie
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0,5
<b>ORIENTABILITÀ</b>	0° to 45° girevole, 360° rotazione
<b>INFORMAZIONI</b>	LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

### Informazioni elettriche

<b>ELETTRICO</b>	120-240V / 50-60Hz
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	I
<b>ALIMENTATORE</b>	YES
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	DALI
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	E
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC, RCM

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
<b>TM-30</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDMC</b>	SDCM1
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	24°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	1458lm // 11,6W // 125lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	1217lm // 13,3W // 91lm/W

### Requisiti

SPY 90 TUBE

### Accessori

HONEYCOMB 75

# DELTALIGHT

## OBIN ON 92724 DIM5

30511 9225 BRG

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30511\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Accessori ottici

---



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

### Finisci il tuo prodotto

---



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

Notes:

# DELTALIGHT

**OBIN ON 92724 DIM5**

30511 9225 BRG