
DELTALIGHT




OONO F40 927

RÉFÉRENCE 29617 9200 B

DISPONIBLE EN
NOIR 29617 9200 B
ANTHRACITE 29617 9200 N





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP54
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK04
POIDS (KG)	7
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	767lm // 20W // 39lm/W

Références optionnelles

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29617_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

OONO F40 927

29617 9200 B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les connexions étanches



216 12 00 CBOX

Dimension de découpe (mm): 142 x 142

☐



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Notes: