
DELTALIGHT




OONO F40 927

RIFERIMENTO PRODOTTO 29617 9200 B

DISPONIBILE IN
NERO 29617 9200 B
ANTRACITE 29617 9200 N





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP54
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK04
PESO (KG)	7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	767lm // 20W // 39lm/W

Opzioni

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **29617_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

OONO F40 927

29617 9200 B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX

Dimensione del foro (mm): 142 x 142

☐



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Notes: