



## M26L - SPY 391 92720 MDL

23258 9220 BRCU

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 23258 9220 B

**ALU GEBÜRSTET** 23258 9220 BRA

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 23258 9220 BRAT

**GEBÜRSTETES KUPFER** 23258 9220 BRCU

**GEBÜRSTETES GOLD** 23258 9220 BRG

**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 23258 9220 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23258 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 23258 9220 FG

**GOLDFARBEN** 23258 9220 GC

**KLAVIER SCHWARZ** 23258 9220 PB

**WEISS** 23258 9220 W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                           |
| <b>INSTALLATION</b>            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.3                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | 0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar                     |
| <b>INFORMATION</b>             | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC       |

### Elektrische Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>      | 48V-DC                     |
| <b>KLASSE</b>          | III                        |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | E                          |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC, EPD              |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                               |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                             |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 20°                                               |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 849lm // 9,9W // 86lm/W                           |

### Bemerkungen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Optionen

DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23258\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Stromversorgung

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### SMART 48

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 92720 MDL

23258 9220 BRCU



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

### Licht veredelndes Zubehör



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Beenden Sie Ihr Produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FC** SPY 39 TUBE FC

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

# DELTALIGHT


## M26L - SPY 391 92720 MDL

23258 9220 BRCU

### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L FLOOR

Erhältliche Farben

|                                                                                   |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>29321 0010</b> SLM26L F MDL    |  |
|  | <b>29322 002W</b> SLM26L F MDL WD |  |




SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Erhältliche Farben

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |    |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

SHIFTLINE M35R profile

Erhältliche Farben

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE    |  |
|  | <b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23375 0020</b> SLM35R - PROFILE 2m |  |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 92720 MDL

23258 9220 BRCU



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: