



HEDRA ON 2 93033 DIMI

473 231 812 932 ED1 BBR-B



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 473 231 812 932 ED1 B-B

BLACK BRONZE-BLACK 473 231 812 932 ED1 BBR-B

ORO COLORATO-NERO 473 231 812 932 ED1 GC-B

BIANCO-BIANCO 473 231 812 932 ED1 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie, Parete A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.9
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	1-10 V
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1574lm // 11,6W // 135lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	790lm // 13,3W // 59lm/W

Requisiti

VIZIR TUBE

Accessori

VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [473 231 812 XXX ED1 HAND.pdf](#)

HEDRA ON 2 93033 DIM1

473 231 812 932 ED1 BBR-B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 86

Accessori ottici




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B

☐

473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

☐

Finisci il tuo prodotto



473 01 00 B VIZIR TUBE B

☐

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

☐

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

☐

473 01 00 W VIZIR TUBE W

☐

Notes: