



## SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 BRG

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 24181 9030 B

**ALU GEBÜRSTET** 24181 9030 BRA

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 24181 9030 BRAT

**GEBÜRSTETES KUPFER** 24181 9030 BRCU

**GEBÜRSTETES GOLD** 24181 9030 BRG

**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 24181 9030 BROB

**FLEMISH BRONZE** 24181 9030 FBR

**FLEMISH GOLD** 24181 9030 FG

**VOLLWEISS** 24181 9030 FW


**GOLDFARBEN** 24181 9030 GC

**KLAVIER SCHWARZ** 24181 9030 PB

**WEISS** 24181 9030 W



0-85°/355°



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information                    |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                                 |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Einbau                                                 |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rund - Ø KIT                                                 |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 130                                                          |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                                                         |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.4                                                          |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                           |
| <b>INFORMATION</b>                        | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Elektrische Informationen |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>             | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | F                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC                                          |

| Lichtquelle Info                  |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                  |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                                |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 40°                                                  |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 505lm // 6,9W // 73lm/W                              |

### Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE

MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 BRG


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24181\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN  | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Notstrom Einheit

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm): 27</b>                                       |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom









SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 BRG

|                                                                                    |                                                                          |         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V                                                           |         |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                   |         |                          |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                            |         |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                   |         |                          |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                                   |         |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                   |         |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar                                          |         |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                   |         |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster                                     |         |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 56                                                   |         |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                            |         |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 82                                                   |         |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 3(2)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V / Taster                                                  |         |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 72                                                   |         |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                            |         |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                            |         |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 72                                                   |         |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                            |         |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 84                                                   |         |                          |

SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 BRG


|                                                                                    |                                                                                                                                    |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Dimmtyp: 1-10V / Taster<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55                | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55                     | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Dimmtyp: 1-10V<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                         | 3    | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 3    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 4(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 3    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 48 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 40             | 1    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 30         | 2    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 BRG

### Mounting Kit



**24144 0050** MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

☐

Ausschnittmaß (mm): 82

### Beenden Sie Ihr Produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: