

## DOT.COM M4 TRIMLESS 92749



424 512 04 923 FG

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 424 512 04 923 B

**CHROOM** 424 512 04 923 C

**FLEMISH GOLD** 424 512 04 923 FG



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                  |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                          |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rechthoekig - KIT                                       |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 60                                                      |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                    |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.2                                                     |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                          |
| <b>INFO</b>                   | 4 x REFLECTOR WFL-49°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | EAC, LCA                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                               |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 63lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 92 / Rg: 100                                  |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                             |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2                                               |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 60000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 49°                                               |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 63lm // 5,7W // 111lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 454lm // 6,6W // 69lm/W                           |

### Benodigdheden

MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [424\\_512\\_04\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                       | Mounting Kit                                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>Plasterboard</b>               |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS  | Required |
|  <b>Stucanet</b>                   |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS  | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS  | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS  | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS  | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC | Required |
|                                                                                                                    |  15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45

|                                                                                    |                                                               |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6            | 4    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 56                               |      |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9            | 6(6) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of DALI of drukknop                     |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 82                               |      |                          |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7            | 4(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of met drukknop                         |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 72                               |      |                          |
|    | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5            | 4(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                          |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 72                               |      |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9         | 9(7) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of DALI of drukknop                     |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                               |      |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7           | 3(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of met drukknop                         |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                               |      |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5      | 3(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                          |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                               |      |                          |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV             | 3->7 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                  |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 90                               |      |                          |
|  | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                | 3    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                  |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                               |      |                          |
|  | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1           | 4    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V                                         |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                               |      |                          |

# DELTA LIGHT

## DOT.COM M4 TRIMLESS 92749

424 512 04 923 FG



**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 ☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 54



**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) ☐

**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 ☐

**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 54




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 ☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4 ☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 ☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 48




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30

## Montage kit



**424 512 04 00** MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS

☐

**Uitsparingsmaat (mm):** 127 x 36


# DELTALIGHT

## DOT.COM M4 TRIMLESS 92749


424 512 04 923 FG

### Montage kit spanplafond

---



**15212 0110** MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC



**15212 0180** MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC



Notes: