



M26L - SPY 391 92740 MDL

23258 9230 BRCU

BESCHIKBAAR IN

ZWART 23258 9230 B

ALU GEBORSTELD 23258 9230 BRA

GEBORSTELD ANTRACIET 23258 9230 BRAT

GEBORSTELD KOPER 23258 9230 BRCU

GEBORSTELD GOUD 23258 9230 BRG

GEBORSTELD OUD BRONS 23258 9230 BROB



FLEMISH BRONZE 23258 9230 FBR

FLEMISH GOLD 23258 9230 FG

GOUD KLEUR 23258 9230 GC

PIANO ZWART 23258 9230 PB

WIT 23258 9230 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	844lm // 9,9W // 85lm/W

Opmerkingen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23258_XXX0_HAND.pdf](#)


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Dimtype: WDL = draadloos

SMART 48

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19


Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


10

Dimtype: niet dimbaar

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 92740 MDL

23258 9230 BRCU




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


20

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Maak je product af



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FC SPY 39 TUBE FC

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

DELTALIGHT



M26L - SPY 391 92740 MDL

23258 9230 BRCU

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN





SHIFTLINE M26L FLOOR

Beschikbare kleuren

	29321 0010 SLM26L F MDL	
	29322 002W SLM26L F MDL WD	




SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Beschikbare kleuren

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile


Beschikbare kleuren

	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 92740 MDL

23258 9230 BRCU



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: