



## HALOSCAN ON 2 MP 93035 DIM8



23149 9338 W-W

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 23149 9338 B-B

**ZWART-GOUD KLEUR** 23149 9338 B-GC

**WIT-WIT** 23149 9338 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw                                         |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.7                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar                  |
| <b>INFO</b>                   | LENS FL-35°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische info

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 50-60Hz            |
| <b>KLASSE</b>          | I                             |
| <b>VOEDING</b>         | YES                           |
| <b>DIM TYPE</b>        | net-dimbaar (fase afsnijding) |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | C                             |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, RCM                 |

### Info lichtbron

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                    |
| <b>LICHTBRON</b>                | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm) |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                        |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                  |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                    |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 35°                                                    |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1574lm // 11,6W // 135lm/W                             |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1209lm // 13,3W // 91lm/W                              |




### Accessoires

HALOSCAN HONEYCOMB  
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS  
HALOSCAN KAP MP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23149\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen

|                                                                                                                         |                                                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <div><div>Ø72</div><div>2</div></div>  | <div><div>23110 0040</div><div>HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|  <div><div>Ø72</div><div>2</div></div>  | <div><div>23110 0050 B</div><div>HALOSCAN HONEYCOMB B</div></div>      | <input type="checkbox"/> |
|  <div><div>Ø82</div><div>15</div></div> | <div><div>23110 0060 B</div><div>HALOSCAN KAP MP B</div></div>         | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div>23110 0060 W</div><div>HALOSCAN KAP MP W</div></div>         | <input type="checkbox"/> |

Notes: