



## HALOSCAN ON 2 MP 93035 DIM8



23149 9338 W-W

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ-SCHWARZ** 23149 9338 B-B

**SCHWARZ-GOLDFARBEN** 23149 9338 B-GC

**WEISS-WEISS** 23149 9338 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                           |
| <b>INSTALLATION</b>            | Decke Aufbau                                           |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.7                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | 0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar                     |
| <b>INFORMATION</b>             | LENS FL-35°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische Informationen

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>      | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>          | I                  |
| <b>NETZGERÄT</b>       | YES                |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | Phasenabschnitt    |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | C                  |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC, RCM      |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                    |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm) |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                        |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                                  |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                    |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 35°                                                    |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1574lm // 11,6W // 135lm/W                             |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 1209lm // 13,3W // 91lm/W                              |




### Zubehör

HALOSCAN HONEYCOMB  
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS  
HALOSCAN KAP MP

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23149\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör

|                                                                                  |                     |                             |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | <b>23110 0040</b>   | HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23110 0050 B</b> | HALOSCAN HONEYCOMB B        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23110 0060 B</b> | HALOSCAN KAP MP B           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>23110 0060 W</b> | HALOSCAN KAP MP W           | <input type="checkbox"/> |

Notes: