
DELTALIGHT




# HALOSCAN ON 2 MP 93035 DIM8

**REFERENZEN** 23149 9338 W-W

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ-SCHWARZ** 23149 9338 B-B
**SCHWARZ-GOLDFARBEN** 23149 9338 B-GC
**WEISS-WEISS** 23149 9338 W-W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Aufbau |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.7 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar |
| **INFORMATION** | LENS FL-35°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **NETZGERÄT** | YES |
| **ART DER DIMMUNG** | Phasenabschnitt |
| **ENERGIEKLASSE** | C |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC, RCM |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm) |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 35° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 1574lm // 11,6W // 135lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 1209lm // 13W // 91lm/W |

**Zubehör**

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23149_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# HALOSCAN ON 2 MP 93035 DIM8


23149 9338 W-W

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


### Licht veredelndes Zubehör




**23110 0040** HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS ☐




**23110 0050 B** HALOSCAN HONEYCOMB B ☐




**23110 0060 B** HALOSCAN KAP MP B ☐

**23110 0060 W** HALOSCAN KAP MP W ☐

Notes: