
DELTALIGHT




FRAGMA S 93014 ADM WD

ODNIESIENIE 23612 931W B

DOSTĘPNE W
CZARNY 23612 931W B
BIALY 23612 931W W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	4 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	WDL = Bezprzewodowy dimmable
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 10,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 1180lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1180lm // 10,4W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	988lm // 12W // 83lm/W

Wymagania

TRACK 3F DIM

Opcje

FRAGMA 2X2 BEAM LENS

Akcesoria

FRAGMA 2X2 ACCESSORIES

DELTALIGHT


FRAGMA S 93014 ADM WD

23612 931W B


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **23612_XXXW_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła




23613 0030 FRAGMA S BEAM LENS 26°




23613 0060 FRAGMA S BEAM LENS 47°




23613 0090 FRAGMA S SOFTENING LENS




23613 0140 FRAGMA S LINEAR SPREAD LENS



23613 0180 FRAGMA S WALLWASH LENS



23613 0240 B FRAGMA S HONEYCOMB B



23613 0270 B FRAGMA S RASTER B

DELTALIGHT

FRAGMA S 93014 ADM WD

23612 931W B

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H			Dostępne kolory
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Dostępne kolory
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON			Dostępne kolory
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: