
DELTALIGHT




ENTERO SQ-M IP SOFT 93030

RÉFÉRENCE 28515 9020 B

DISPONIBLE EN
NOIR 28515 9020 B
ENTIÈREMENT BLANC 28515 9020 FW
COULEUR OR 28515 9020 GC





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	carré - 92 x 92
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	145
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	12,5 or 25
INDICE DE PROTECTION	IP44/20
POIDS (KG)	0.42
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 16,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1618lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1618lm // 16,1W // 101lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1054lm // 18,5W // 57lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 450mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28515_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M IP SOFT 93030


28515 9020 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimension de découpe (mm): 27


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(0)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(0)


Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M IP SOFT 93030

28515 9020 B



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(0)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 1(0)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 2->2

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 90



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48

Notes: