



ENTERO SQ-M IP SOFT 93030



28515 9020 B

DISPONIBILE IN

NERO 28515 9020 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28515 9020 FW

ORO COLORATO 28515 9020 GC



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	quadrato - 92 x 92
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	145
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	12,5 or 25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP44/20
PESO (KG)	0.42
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-30° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 16,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1618lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1618lm // 16,1W // 101lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1054lm // 19W // 57lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 450mA-DC DIM


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28515_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Dimensione del foro (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐



Alimentatore per led

apparecchi







apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 72		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(0)	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 72		

ENTERO SQ-M IP SOFT 93030

28515 9020 B

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0) ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na		
Dimensione del foro (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(0) ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 55		
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 90		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 ☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
Dimensione del foro (mm): 54		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 48		

Notes: