DELTALIGHT



COMPO S TW 94020

REFERENZEN 9 15714 9020 DC

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 9 15714 9020 B
CHROM 9 15714 9020 C
DUNKLES CHROM 9 15714 9020 DC
WEISS 9 15714 9020 W



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 90
EINBAUTIEFE (MM)	85
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.128
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,3W / CRI>90 / 1800K-4000K / 604lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	604lm // 5,3W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	362lm // 6W // 59lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 150 mA - DC

Zubehör

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **9_15714_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO S TW 94020

9 15714 9020 DC

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 **Plasterboard**	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 **Wood**	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil

 # Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

15710 5700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA — 1 ☐

Mounting Kit



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B ☐

Ausschnittmaß (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS ☐

Ausschnittmaß (mm): 55

Licht veredelndes Zubehör

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS ☐

DELTALIGHT

COMPO S TW 94020

9 15714 9020 DC

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS ☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS ☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL ☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

Notes: