
DELTALIGHT




SOLI - 52 NLT 983045 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 27116 7335 B

DISPONIBILE IN
NERO 27116 7335 B
ORO COLORATO 27116 7335 GC
BIANCO 27116 7335 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 1040lm
TM-30	Rf: 98 / Rg: 101
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1040lm // 10,7W // 97lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	665lm // 12W // 54lm/W

Requisiti

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessori

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983045 DIM5

27116 7335 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27116_XXX5_HAND.pdf**


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 19


Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 16


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983045 DIM5


27116 7335 B




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42




19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Finisci il tuo prodotto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B


19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

Riflettore/lente sostituibile



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°


DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983045 DIM5

27116 7335 B





19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SOLISCAPE profile	Colori disponibili
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	

Notes: