





## SOLI - 66 93030 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 27123 9325 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 27123 9325 B  
**WIT** 27123 9325 W



[Bekijk op website](#)



| Algemene info            |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCATIE                  | binnen                                                                                      |
| INSTALLATIE              | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                          |
| STOF EN WATERDICHTHEID   | IP20                                                                                        |
| GEWICHT (KG)             | 0.5                                                                                         |
| RICHTBAARHEID            | 0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar                                                       |
| INFO                     | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 45° available |
| Elektrische info         |                                                                                             |
| INGANGSSPANNING          | 48V-DC                                                                                      |
| KLASSE                   | III                                                                                         |
| DIM TYPE                 | DALI                                                                                        |
| ENERGIE KLASSE           | E                                                                                           |
| CERTIFICATEN             | CB, ENEC, LCA                                                                               |
| Info lichtbron           |                                                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                                                                         |
| LICHTBRON                | LED array 21W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2463lm                                            |
| TM-30-15 WAARDEN         | Rf: 90 / Rg: 99                                                                             |
| SDCM                     | SDCM1                                                                                       |
| RISK-GROEP               | RG1                                                                                         |
| LM80                     | L90B10 > 50000                                                                              |
| BEAMANGLE                | 30°                                                                                         |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 2463lm // 21W // 117lm/W                                                                    |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | 1697lm // 24,2W // 70lm/W                                                                   |

### Benodigdheden

SPY 66 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

HONEYCOMB 57  
 SPREAD LENS 57  
 LINEAR SPREAD LENS 57  
 SOFTENING LENS 57  
 GLASS SBL 57

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 93030 DIM5

27123 9325 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27123\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Licht veranderende onderdelen



**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




**24611 0160** GLASS SBL 57

# DELTALIGHT


## SOLI - 66 93030 DIM5

27123 9325 W




**24611 0170**

LINEAR SPREAD LENS 57

☐


**24611 0190**

SOFTENING LENS 57

☐

**24611 0200**

SPREAD LENS 57


☐

**24611 0210 B**

HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Maak je product af



**24611 0100 B**

SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR**

SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG**

SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC**

SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W**

SPY 66 TUBE W

☐

### Vervangbare reflector / lens



**24611 0220**

SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 93030 DIM5

27123 9325 W





**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°



### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                                                                                                | Beschikbare kleuren                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><br/></div> <p><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</p>     |       |
| <div><br/></div> <p><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</p> |   |

Notes: