





## SOLI - 66 93030 DIM5

27123 9325 W

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 27123 9325 B  
**BIAŁY** 27123 9325 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje                |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                  |
| MONTAŻ                           | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                                                  |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                        |
| WAGA (KG)                        | 0.5                                                                                         |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | 0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy                                                           |
| INFORMACJA                       | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 45° available |
| Informacje elektryczne           |                                                                                             |
| ELEKTRYCZNY                      | 48V-DC                                                                                      |
| KLASA                            | III                                                                                         |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI                                                                     |
| KLASA ENERGETYCZNA               | E                                                                                           |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC, LCA                                                                               |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                         |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED array 21W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2463lm                                            |
| TM-30 VALUES                     | rf: 90 / Rg: 99                                                                             |
| SDCM                             | SDCM1                                                                                       |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                                                         |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                                                              |
| BEAMANGLE                        | 30°                                                                                         |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 2463lm // 21W // 117lm/W                                                                    |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 1697lm // 24,2W // 70lm/W                                                                   |

### Wymagania

SPY 66 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Akcesoria

HONEYCOMB 57  
 SPREAD LENS 57  
 LINEAR SPREAD LENS 57  
 SOFTENING LENS 57  
 GLASS SBL 57

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27123\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilacz LED

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

Typ ściemniania: nie ściemnialny



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

#### Urządzenia do regulacji światła



**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




**24611 0160** GLASS SBL 57


# DELTALIGHT

## SOLI - 66 93030 DIM5


27123 9325 W




**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐

**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐


**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Zakończ swój produkt



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

### Wymienny odbłyśnik/soczewka



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 93030 DIM5

27123 9325 W




**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°



### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                                                                                                | Dostępne kolory                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><br/></div> <p><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</p>     |       |
| <div><br/></div> <p><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</p> |   |

Notes: