
DELTALIGHT



# M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5


**RIFERIMENTO PRODOTTO** 23434 9305 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 23434 9305 B
**ALU SPAZZOLATO** 23434 9305 BRA
**ANTRACITE SPAZZOLATO** 23434 9305 BRAT
**RAME SPAZZOLATO** 23434 9305 BRCU
**ORO SPAZZOLATO** 23434 9305 BRG
**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 23434 9305 BROB
**FLEMISH BRONZE** 23434 9305 FBR
**FLEMISH GOLD** 23434 9305 FG
**ORO COLORATO** 23434 9305 GC
**BIANCO** 23434 9305 W










Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 85° girevole, 360° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | WALLWASH LENS<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | DALI |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | EPD |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 787lm // 5,8W // 135lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 431lm // 6,7W // 65lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **23434_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 B


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentatore per led

### # apparecchi


# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**


## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


### Colori disponibili




**23358 0000** SLM26L - PROFILE




**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m





**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m

DELTALIGHT

# M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 B




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: