


**D-LINER 19 INF LOC2 562 93058 RD**

32023 9320 B

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 32023 9320 B

Zobacz na stronie internetowej

**Ogólne informacje**

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                                                                              |
| <b>MONTAŻ</b>              | Sufit Wbudowane                                                                                                                         |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                                                                                    |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0                                                                                                                                       |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | bez regulacji                                                                                                                           |
| <b>INFORMACJA</b>          | 24 x REFLECTOR 58°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 260mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green |

**Informacje elektryczne**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>KLASA</b>              | III |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | C   |

**Informacje o źródle światła**

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                        |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED cluster 8,6W / CRI>90 / 3000K / 1529lm |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 58°                                        |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1529lm // 8,6W // 177lm/W                  |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1301lm // 9,9W // 132lm/W                  |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

**Opcje**

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **32023\_XXX0\_HAND.pdf****KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU****Ceiling Type****Mounting Kit**

Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny

# opraw

# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Zasilanie



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL



**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m




**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

Zasilacz LED

# oprav

# oprav wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**32010 0085** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 260mA / 35W DIM5

1


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



**32010 0105** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5

2->2


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



**32010 0125** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5

3->3


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



**32010 0145** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

4->4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



**32010 0165** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA / 100W DIM5

5->5

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Notes: