





## ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045

28525 9330 B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 28525 9330 B  
**VOLLWEISS** 28525 9330 FW  
**GOLDFARBEN** 28525 9330 GC



 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                    |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                                                                      |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Einbau                                                                                      |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rechteck - Ø KIT                                                                                  |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 110                                                                                               |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                                                                                              |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.24                                                                                              |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar                                                                |
| <b>INFORMATION</b>                        | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |
| Elektrische Informationen                 |                                                                                                   |
| <b>KLASSE</b>                             | III                                                                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>                    | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung                                                 |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>                      | E                                                                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                        | CB, ENEC, EPD                                                                                     |
| Lichtquelle Info                          |                                                                                                   |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                   | LED                                                                                               |
| <b>LICHTQUELLE</b>                        | LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm                                        |
| <b>TM-30</b>                              | Rf: 90 / Rg: 99                                                                                   |
| <b>SDCM</b>                               | SDCM1                                                                                             |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>                       | RG1                                                                                               |
| <b>LM80</b>                               | L90B10 > 50000                                                                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                          | 45°                                                                                               |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>         | 1467lm // 12,4W // 118lm/W                                                                        |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>             | 1136lm // 14W // 80lm/W                                                                           |

### Bemerkungen

Max.500mA when using accessories

### Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

### Zubehör

ENTERO S HONEYCOMB  
 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS  
 ENTERO S SPREAD LENS  
 ENTERO S SOFTENING LENS  
 ENTERO S GLASS SBL

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045

28525 9330 B


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28525\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  System ceiling               |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S       | Required |
|  Plasterboard                 |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S       | Required |
|  Stucanet                     |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S       | Required |
|  Wood                         |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S       | Required |
|  Concrete + plaster          |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S      | Required |
|  Lintel + plaster           |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S     | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S     | Required |
|  Stretched ceiling          |  28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC | Required |
|                                                                                                               |  28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC | Required |

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 27                                              |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045

28525 9330 B

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045











28525 9330 B

|                                                                                    |                                                                          |                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 2                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V                                                           |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                   |                       |                          |
|    | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 2                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                            |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                   |                       |                          |
|    | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 2                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                                   |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                   |                       |                          |
|    | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  | 2                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar                                          |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                   |                       |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2   2             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster                                     |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 56                                                   |                       |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4)   4(3)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                            |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 82                                                   |                       |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(2)   2(1)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V / Taster                                                  |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 72                                                   |                       |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   -   2             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                            |                       |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2)   2(1)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                            |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 72                                                   |                       |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6)   6(4)   4(3) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                            |                       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 84                                                   |                       |                          |

DELTA LIGHT











ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045

28525 9330 B

|                                                                                    |                                                                                                                                    |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Dimmtyp: 1-10V / Taster<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55                | 3(2)   2(1)   1(1) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55                     | 2(2)   2(1)   1(1) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 90                   | 3->4   2->4   2->4 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50                      | 2   2   2          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Dimmtyp: 1-10V<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                         | 3   3   2          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 3   3   3          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 4(4)   3(3)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 3   3   2          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 2->2   0   0       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 1   1              | <input type="checkbox"/> |

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045


28525 9330 B

|                                                                                    |                                                                                                                                |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 2->3   2->2 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 48 | 2   2   1   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 40             | 1           | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 40               | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0328</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 40               | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 60              | 2(2)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0490</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 60              | 2(1)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 60              | 2(1)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br>Ausschnittmaß (mm): 30         | 2           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br>Ausschnittmaß (mm): 30         | 2           | <input type="checkbox"/> |


# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045


28525 9330 B

|                                                                                  |                                                                      |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>21032 0315</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 2 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimmtyp: DALI                                                        |   |                          |
|                                                                                  | Ausschnittmaß (mm): 30                                               |   |                          |

### Mounting Kit

|                                                                                  |                                            |  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>28400 0040</b> MOUNTING KIT ENTERO SQ-S |  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Ausschnittmaß (mm): 106 x 106              |  |                          |

### Mounting Kit Spanndecken

|                                                                                     |                                                |  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------------------|
|    | <b>28400 0100</b> MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC |  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28400 0160</b> MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC |  | <input type="checkbox"/> |


### Licht veredelndes Zubehör

|                                                                                     |                                               |  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>28500 0010</b> ENTERO S LINEAR SPREAD LENS |  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0020</b> ENTERO S SPREAD LENS        |  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0030</b> ENTERO S SOFTENING LENS     |  | <input type="checkbox"/> |


# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045


28525 9330 B



**28500 0040** ENTERO S GLASS SBL

☐

**28500 0050 B** ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**28500 0060 B** ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

### Austauschbarer Reflektor / Linse



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: