
DELTALIGHT




D-LINER 30 INF LOC1 1114 93058 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 32054 9325 B-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 32054 9325 B-B
BIANCO-BIANCO 32054 9325 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	48 x REFLECTOR 58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 17,3W / CRI>90 / 3000K / 3058lm
BEAMANGLE	58°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3058lm // 17,3W // 177lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2419lm // 20W // 122lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **32054_XXX5_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC1 1114 93058 DIM5

32054 9325 B-B

Notes: