



SUPERNOVA LINE 125 930 DIM5

20626 9305 B

DISPONIBLE EN

NEGRO 20626 9305 B

BLANCO 20626 9305 W



[Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	19.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 235,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3454lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3454lm // 235,2W // 147lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	26527lm // 270,5W // 98lm/W

Opción
SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
SUPERNOVA 125 RECESSED KIT
WIRELESS CONTROL DIM5

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [20626_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Equipos de control diversos




300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5

☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45

Kit empotrado



274 94 1310 SUPERNOVA 125 RECESSED KIT

☐






Dimensión de corte (mm): 1335

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 930 DIM5

20626 9305 B



Plafones

	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐


DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 930 DIM5

20626 9305 B

	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

Accesorios de Suspensión

	<u>328 18 43 ED1</u> SUSPENSION SET 18 DIM1 3m	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V		
	<u>328 24 61 B</u> CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B	☐
	<u>328 24 61 W</u> CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W	☐
	<u>328 24 91 B</u> CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B	☐
	<u>328 24 91 W</u> CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W	☐

Partes para conexión eléctrica

	<u>15225 0360 B</u> CONNECTION ST B	☐
Dimensión de corte (mm): 43		
	<u>15225 0360 W</u> CONNECTION ST W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 930 DIM5

20626 9305 B

Notes: