
DELTALIGHT




SUPERNOVA LINE 125 930 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 20626 9305 B

DISPONIBILE IN
NERO 20626 9305 B
BIANCO 20626 9305 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie,Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	19.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 235,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 34541lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	34541lm // 235,2W // 147lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	26527lm // 270,5W // 98lm/W

Opzioni

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
SUPERNOVA 125 RECESSED KIT
WIRELESS CONTROL DIM5

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **20626_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 930 DIM5

20626 9305 B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Cavi di alimentazione



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Apparecchiature di controllo varie




300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

Kit per incasso








274 94 1310 SUPERNOVA 125 RECESSED KIT ☐

Dimensione del foro (mm): 1335

SUPERNOVA LINE 125 930 DIM5

20626 9305 B


Kit per scatola incassata

	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W	☐
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐

SUPERNOVA LINE 125 930 DIM5

20626 9305 B

204 80 80 W COVERSET S 80 W



204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO


204 90 90 B COVERSET S 90 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W

Componenti per sospensioni


328 18 43 ED1 SUSPENSION SET 18 DIM1 3m

Tipo di regolazione: 1-10 V



328 24 61 B CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B


328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W



328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B

328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W

Componenti per il collegamento elettrico



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 930 DIM5

20626 9305 B

Notes: