
DELTALIGHT




SUPERNOVA LINE 125 930 DIM5

ODNIESIENIE 20626 9305 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 20626 9305 B
BIALY 20626 9305 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni,Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	19.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 235,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 34541lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	34541lm // 235,2W // 147lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	26527lm // 270,5W // 98lm/W

Opcje

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
SUPERNOVA 125 RECESSED KIT
WIRELESS CONTROL DIM5

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **20626_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 930 DIM5

20626 9305 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Różny sprzęt sterujący




300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45

Zestawa do zabudowy








274 94 1310 SUPERNOVA 125 RECESSED KIT ☐

Wymiar wycięcia (mm): 1335

SUPERNOVA LINE 125 930 DIM5

20626 9305 B


Osłona

	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W	☐
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐

SUPERNOVA LINE 125 930 DIM5

20626 9305 B

204 80 80 W COVERSET S 80 W



204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO


204 90 90 B COVERSET S 90 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W

Części do zwieszenia


328 18 43 ED1 SUSPENSION SET 18 DIM1 3m

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V



328 24 61 B CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B


328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W



328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B

328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W

Elementy połączenia elektrycznego



15225 0360 B CONNECTION ST B

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 930 DIM5

20626 9305 B

Notes: