
DELTALIGHT




LOGIC MINI W S

PRODUCTREFERENTIE 304 31 12 W

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS 304 31 12 A
ZWART 304 31 12 B
FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 304 31 12 FBRX
ANTRACIET 304 31 12 N
WIT 304 31 12 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen-buiten
INSTALLATIE	Wand Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 55
INBOUWDIEPTE (MM)	50
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	min.12
STOF EN WATERDICHTHEID	IP54
IK	IK03
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED 0,6W / 3000K / 40lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	40lm // 0,6W // 67lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4lm // 0,7W // 5lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opties

CONCRETE BOX 188

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **304_30_12_HAND.pdf**

DELTALIGHT

LOGIC MINI W S

304 31 12 W


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W — 30

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W — 60

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W — 90


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN — 90


Dimtype: niet dimbaar



300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 — 120

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 75



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 225

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 36

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 55

DELTALIGHT

LOGIC MINI W S

304 31 12 W

Beton doos



270 11 188 CONCRETE BOX 188

Uitsparingsmaat (mm): 67

Notes: