
DELTALIGHT




LOGIC MINI W S

REFERENCIA 304 31 12 W

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 304 31 12 A
NEGRO 304 31 12 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 304 31 12 FBRX
ANTRACITA 304 31 12 N
BLANCO 304 31 12 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior-exterior
INSTALACIÓN	Pared Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 55
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	50
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	min.12
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP54
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED 0,6W / 3000K / 40lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	40lm // 0,6W // 67lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	4lm // 1W // 5lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opción

CONCRETE BOX 188

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **304_30_12_HAND.pdf**

DELTALIGHT


LOGIC MINI W S

304 31 12 W

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
	Corriente mín. | Corriente máx.


ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W — 30

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 60



300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W — 60

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 55



300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W — 90


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 55



300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN — 90


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 — 120

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 75



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 225

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 36

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 55

DELTALIGHT

LOGIC MINI W S

304 31 12 W

Caja para concreto



270 11 188 CONCRETE BOX 188

Dimensión de corte (mm): 67

Notes: