



OBIN ON 92736 DIM5

30511 9235 BRA

DISPONIBILE IN

NERO 30511 9235 B

ALU SPAZZOLATO 30511 9235 BRA

ANTRACITE SPAZZOLATO 30511 9235 BRAT

BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 30511 9235 BRBB

ORO SPAZZOLATO 30511 9235 BRG

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 30511 9235 BROB

CREMA 30511 9235 CR

BIANCO 30511 9235 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-36° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Informazioni elettriche

ELETTRICO	120-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1258lm // 13,3W // 94lm/W

Requisiti

SPY 90 TUBE

Accessori

HONEYCOMB 75

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30511_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

☐

Notes:

DELTALIGHT

OBIN ON 92736 DIM5

30511 9235 BRA