



BOXY R 93033 DIM8 B-MMAT

251 70 811 932 ED8 B-MMAT

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 251 70 811 932 ED8 B-B



SCHWARZ-FLEMISH BRONZE 251 70 811 932 ED8 B-FBR

SCHWARZ-FLEMISH GOLD 251 70 811 932 ED8 B-FG

SCHWARZ-VERGOLDET MAT 251 70 811 932 ED8 B-MMAT

WEISS-SCHWARZ 251 70 811 932 ED8 W-B

WEISS-WEISS 251 70 811 932 ED8 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information		
	ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
	INSTALLATION	Decke Aufbau
	SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP53
	SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
	GEWICHT (KG)	0.6
	VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
	INFORMATION	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische Informationen		
	ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
	KLASSE	II
	NETZGERÄT	YES
	ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
	ENERGIEKLASSE	D
	ZERTIFIKATE	CB, EAC, RCM

Lichtquelle Info		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
	TM-30	rf: 90 / Rg: 99
	SDCM	SDCM1
	RISIKOGRUPPE	RG1
	LM80	L90B10 > 50000
	LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
	LED -TECHNIK (LEUCHTE)	852lm // 10W // 86lm/W

Zubehör

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL


BOXY R 93033 DIM8 B-MMAT

251 70 811 932 ED8 B-MMAT

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [251 70 811 XXX ED8 HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Licht veredelndes Zubehör



Ø40

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

☐


Ø45

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W

☐


Ø40

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

☐


Ø45

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W

☐


Ø40

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

☐


Ø45

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

☐



BOXY R 93033 DIM8 B-MMAT

251 70 811 932 ED8 B-MMAT

Notes: