





FRAGMA M SUPERSPOT 9408 ADM DIMIP

23615 941P B

DISPONIBILE IN
NERO 23615 941P B
BIANCO 23615 941P W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.3
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	4 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con pulsante di controllo sull'apparecchio
CLASSE ENERGETICA	D

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 10,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1284lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1284lm // 10,4W // 123lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1147lm // 12W // 96lm/W

Requisiti

TRACK 3F DIM

Accessori

FRAGMA 3X3 HONEYCOMB

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23615_XXXP_HAND.pdf](#)


DELTA LIGHT

FRAGMA M SUPERSPOT 9408 ADM DIMIP

23615 941P B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



23613 0230 B FRAGMA M HONEYCOMB B



BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F DIM H				Colori disponibili
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Colori disponibili
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Colori disponibili
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: