



M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 BRA

DOSTĘPNE W

CZARNY 23434 9305 B

ALU SZCZOTKOWANY 23434 9305 BRA

SZCZOTKOWANY ANTRACYT 23434 9305 BRAT

SZCZOTKOWANA MIEDZI 23434 9305 BRCU

SZCZOTKOWANE ZŁOTO 23434 9305 BRCG



STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 23434 9305 BROB

FLEMISH BRONZE 23434 9305 FBR

FLEMISH GOLD 23434 9305 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 23434 9305 GC

BIAŁY 23434 9305 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	431lm // 6,7W // 65lm/W

Wymagania





LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23434_XXX5_HAND.pdf](#)




M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 BRA

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V. Prąd min. Prąd max.	
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 10 Typ ściemniania: nie ściemnialny	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 24 Typ ściemniania: nie ściemnialny	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 10 Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 20 Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40	


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Dostępne kolory
 23358 0000 SLM26L - PROFILE 	
 23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m 	
 23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m 	

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 BRA



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: