




D-LINER 19 INF LOC2 562 94058 RD

32023 9420 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 32023 9420 B



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	24 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 260mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ENERGIEKLASSE	C

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 8,6W / CRI>90 / 4000K / 1577lm
BEAMANGLE	58°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1577lm // 8,6W // 183lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1342lm // 9,9W // 136lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Optionen

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32023_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC2 562 94058 RD

32023 9420 B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Notstrom Einheit

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIMS

1

Dimmtyp: DALI

Stromversorgung



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC2 562 94058 RD

32023 9420 B


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



32010 0085 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 260mA / 35W DIM5

1


Dimmtyp: DALI



32010 0105 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5

2->2


Dimmtyp: DALI



32010 0125 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5

3->3


Dimmtyp: DALI



32010 0145 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

4->4

Dimmtyp: DALI



32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA / 100W DIM5

5->5

Dimmtyp: DALI

Notes: