





M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 BRA

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

- ЧЕРНЫЙ 23434 9305 B
- МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23434 9305 BRA
- МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23434 9305 BRAT
- МАТОВАЯ МЕДЬ 23434 9305 BRCU
- МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23434 9305 BRG
- МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23434 9305 BROB
- ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23434 9305 FBR
- ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23434 9305 FG
- ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23434 9305 GC
- БЕЛЫЙ 23434 9305 W



Веб страница продукта




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	787lm // 5,8W // 135lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	431lm // 6,7W // 65lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23434_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 BRA



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: