

ENTERO RD-S TRIMLESS 92720




28425 9220 B

DISPONIBLE EN

NEGRO 28425 9220 B

BLANCO COMPLETO 28425 9220 FW

ORO COLOREADO 28425 9220 GC



 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - Ø KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	105
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.235
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Información eléctrica

CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1078lm // 14,3W // 76lm/W

Observaciones

Max.500mA when using accessories

Requisitos

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S
MOUNTING KIT AIR 105
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Accesorios

ENTERO S HONEYCOMB
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
ENTERO S SPREAD LENS
ENTERO S SOFTENING LENS

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 92720

28425 9220 B

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W




Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2



Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2



Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2




Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 92720

28425 9220 B




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 | 2

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) | 4(3)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) | 2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - | 2

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1) | 2(1)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4) | 4(3)


Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 84

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 92720

28425 9220 B




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1) | 1(1)



Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1) | 1(1)



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4 | 2->4



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2 | 2



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3 | 2



Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3 | 3



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3) | 3(3)



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3 | 2



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 54




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0 | 0



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1 | 1




Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 92720

28425 9220 B




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3 | 2->2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2 | 1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2(1)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2


Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 92720

28425 9220 B



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

Mounting Kit



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.



Dimensión de corte (mm): 105




28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS



Dimensión de corte (mm): 133

Mounting Kit techo tensado




28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC



28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC



Juegos de montaje - side air + light



29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105




Dimensión de corte (mm): 168

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 92720

28425 9220 B


Juegos de montaje - top air + light



29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

Dimensión de corte (mm): 135


Juegos de montaje - side air only



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Dimensión de corte (mm): 168

Juegos de montaje - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Dimensión de corte (mm): 135

Juegos de montaje - no air




29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105

Dimensión de corte (mm): 168

Dispositivos de modificación de Luz



28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS




28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 92720


28425 9220 B




28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS



28500 0040 ENTERO S GLASS SBL



28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B



28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

Reflector / lente reemplazable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

Notes: