



## MINIGRID IN 1 92733

ODNIESIENIE



100024 9220 B-B

DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 100024 9220 B-B

**BIAŁY-CZARNY** 100024 9220 W-B

**BIAŁY-BIAŁY** 100024 9220 W-W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                   |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                         | wewnętrzne                                                |
| MONTAŻ                              | Sufit Wbudowane                                           |
| KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA           | kwadratowy - 111 x 111                                    |
| GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)          | 85                                                        |
| GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM) | max.22                                                    |
| STOPIEŃ OCHRONY                     | IP20                                                      |
| WAGA (KG)                           | 0.6                                                       |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI                 | 0° to 20° obrotowe, 350° obrotowy                         |
| INFORMACJA                          | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC    |
| Informacje elektryczne              |                                                           |
| KLASA                               | III                                                       |
| TYP ŚCIEMNIACZA                     | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania     |
| KLASA ENERGETYCZNA                  | E                                                         |
| CERTYFIKATY                         | CB, ENEC                                                  |
| Informacje o źródle światła         |                                                           |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                       |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                      | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| TM-30 VALUES                        | Rf: 89 / Rg: 100                                          |
| SDCM                                | SDCM1                                                     |
| GRUPA RYZYKA                        | RG1                                                       |
| LM80                                | L90B10 > 50000                                            |
| BEAMANGLE                           | 33°                                                       |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)    | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)            | 848lm // 9,9W // 86lm/W                                   |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Opcje




PLASTERKIT 126

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **100024\_XXX0\_HAND.pdf**

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU


| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  System ceiling               | -                                                                                                                                       |
|  Plasterboard                 | -                                                                                                                                       |
|  Stucanet                     |  202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 <span>Required</span>   |
|  Wood                         | -                                                                                                                                       |
|  Concrete + plaster           |  202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 <span>Required</span>   |
|  Lintel + plaster             |  202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 <span>Required</span>   |
|  Hollow-core slab + plaster |  202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 <span>Required</span> |
|  Stretched ceiling          | -                                                                                                                                       |

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                     | # opraw                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V. | Prąd min.   Prąd max.  |
| <br><b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1<br>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V<br>Wymiar wycięcia (mm): 30                                                         | 1 <input type="text"/> |
| <br><b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI<br>Wymiar wycięcia (mm): 45                                                          | 1 <input type="text"/> |
| <br><b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL<br>Typ ściemniania: nie ściemnialny<br>Wymiar wycięcia (mm): 30                                                                    | 1 <input type="text"/> |

## MINIGRID IN 1 92733

100024 9220 B-B




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1) | 2(1)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)













Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72

## MINIGRID IN 1 92733





100024 9220 B-B

|                                                                                    |                                                                                |                                                 |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 69</b>                                                               | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9            | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny</b> |                                                 |                |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 84</b>                                                |                                                 |                |                          |
|    | <b>300 90 124</b>                                                              | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7               | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny</b>          |                                                 |                |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 55</b>                                                |                                                 |                |                          |
|    | <b>300 90 125</b>                                                              | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5          | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI</b>                                |                                                 |                |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 55</b>                                                |                                                 |                |                          |
|    | <b>300 90 135</b>                                                              | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 3->3   2->3    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: nie ściemniany</b>                                         |                                                 |                |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 90</b>                                                |                                                 |                |                          |
|  | <b>21012 004W</b>                                                              | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 3(3)   3(3)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable</b>                           |                                                 |                |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 84</b>                                                |                                                 |                |                          |
|  | <b>21012 005W</b>                                                              | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable</b>                           |                                                 |                |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 54</b>                                                |                                                 |                |                          |
|  | <b>21012 0258</b>                                                              | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 | 1              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy</b>                       |                                                 |                |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 50</b>                                                |                                                 |                |                          |
|  | <b>21012 0278</b>                                                              | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy</b>                       |                                                 |                |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 55</b>                                                |                                                 |                |                          |
|  | <b>21012 0288</b>                                                              | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy</b>                       |                                                 |                |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 55</b>                                                |                                                 |                |                          |
|  | <b>21012 0298</b>                                                              | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy</b>                       |                                                 |                |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 48</b>                                                |                                                 |                |                          |

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN 1 92733

100024 9220 B-B

|                                                                                   |                                                                      |      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|  | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                  |                                                                      |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 60                                                          |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                  |                                                                      |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 60                                                          |                                                                      |      |                          |
|   | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI                                         |                                                                      |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                                                          |                                                                      |      |                          |
|   | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI                                         |                                                                      |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                                                          |                                                                      |      |                          |

### Zestaw do tynku

|                                                                                    |                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>202 72 99 01</b> PLASTERKIT 126 | <input type="checkbox"/> |
| Wymiar wycięcia (mm): 120 x 120                                                    |                                    |                          |

Notes: