





XY180 S122 DIM1

422 122 93 ED1 B

DISPONIBLE EN  
NEGRO 422 122 93 ED1 B



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                |
| INSTALACIÓN           | Techo Al superficie                     |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                    |
| PESO (KG)             | 1.5                                     |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | 0° to 120° giratorio, 360° orientable   |
| INFORMACIÓN           | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Información eléctrica    |                      |
|--------------------------|----------------------|
| ELÉCTRICO                | 220-240V / 0 50-60Hz |
| CLASE                    | I                    |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN   | YES                  |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | 1 a 10V              |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E                    |

| Información de la fuente de luz         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                           |
| FUENTE DE LUZ                           | 2 x (LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm) |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 2100lm // 17,8W // 118lm/W                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1748lm // 20,5W // 85lm/W                     |


| Observaciones                              |  |
|--------------------------------------------|--|
| <a href="#">Look at the XY180 brochure</a> |  |

| Opción                                    |  |
|-------------------------------------------|--|
| XY180 CONNECTION BOX<br>COVERSET R 90-100 |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [422\\_122\\_XX\\_ED1\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos




**300 90 016 ED1** WIRELESS CONTROL 5A DIM1

☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 86

Plafones




**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

☐

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

☐

**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

☐


**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

☐

Otros



**422 99 01 B** XY180 CONNECTION BOX B

☐

Notes:

# DELTALIGHT

## **XY180 S122 DIM1**

422 122 93 ED1 B